



SMART WIRED TECH
D I S T R I B U C I O N E S

SMARTWIRED-A800

GAMA RACKS SUPERFICIE



SMARTWIRED-A800

Características técnicas

Material	Acero laminado en frío UNE-EN 10130:1999
Color	Negro RAL 9004
Carga máxima	800kg de carga estática para racks de 600mm a 1.000mm de fondo /racks de 1.200mm de fondo 1.000 kgs en estática.
Altura	(18U.) 915mm.- (27U.) 1315mm .- (37U.) 1760mm.- (42U.) 1980mm .- (47U.) 2205mm.
Ancho	800mm.
Profundidad	600mm./ 800mm./1000mm./1200mm. solo en 42 y 47U
Espesores de chapa	Espesor Montantes 19" es de 2mm. - Resto de piezas 1.5mm
Puerta delantera	Puerta frontal de rejilla con cierre abatible con llave y un 30% de área de ventilación con 8 ranuras frontales.
Puerta trasera	Puerta trasera de una hoja con ventilación en un 30% con taladros hexagonales con cierre abatible.
Perfiles 19"	4 carriles de montaje con "U" numeradas en ambos sentidos.
Paneles laterales	Paneles desmontables con cerradura llave y cierres de resbalón.
Entrada de cables	Superior con dos pasacables de cepillo e inferior con tapas modulares.
Pies	Regulables en altura. Ruedas opcionales.



+34 91 929 33 41



info@swtd.es

GAMA RACKS SUPERFICIE

SMARTWIRED-A800



Descripción

Rack de altas prestaciones para electrónica de redes y comunicaciones con capacidad de carga estática de 800kgs con posibilidad de aumentar a 1.500 kg como opción.

Elegante diseño y facilidad para el montaje en batería.

Pasacables verticales frontales con tapa y anillas interiores incluidos en estándar.

Pies regulables en altura incluidos.

Ruedas opcionales para fácil desplazamiento.

Puerta frontal de rejilla con cierre abatible con llave y un 30% de área de ventilación con 8 ranuras frontales.

Puerta trasera de una hoja con ventilación en un 30% con taladros hexagonales con cierre abatible.

Laterales desmontables con cerradura.

Color estándar Negro RAL 9004.

Características



Área ventilación trasera



Cierre maneta abatible llave y tira ornamental roja



Unidades rack numeradas en todos los perfiles



Entrada de cables por suelo de gran capacidad con tapas modulares atornilladas

Normativas

DIN 41.488 Part 1

DIN 41.494 Part 7 y 8

IEC 60297-2 y 3


UNE 20539-1 y UNE 20539-2

ANSI/EIA-310-D

Norma RoHS

CE

KIT de dos piezas
(Ref. SWT/PAV-4)



Patas antivuelco para todos los modelos Rack



Ficha técnica

Los racks de 800mm de ancho están equipados con dos canales verticales de gestión de cables en la parte delantera del rack.

Gracias a la tapa de montaje rápido, la instalación queda oculta para un acabado elegante y seguro.

Vista del canal sin tapa con (18) anillas para sujeción del cableado.

Las anillas se entregan montadas para ganar tiempo en la instalación



Vista del canal con la tapa montada y las aperturas de cableado de gran capacidad.

