



SMART WIRED TECH
D I S T R I B U C I O N E S

SMARTWIRED-A500

GAMA
MURALES



SMARTWIRED-A500

Características técnicas

Material: Acero laminado en frío UNE 10130:1999.

Color: Negro RAL 9004.

Carga máxima: 60Kgs en estática.

Altura: 9U y 12U.

Ancho: 600mm.

Profundidad: 450mm.

Espesores de Chapa: Espesor montantes 19" es de 1.5mm galvanizado. Resto piezas 1.2mm.

Puerta delantera: Chapa plena con 4 rejillas.

Perfiles 19": 4 Perfiles de 19" de montaje con "U" numeradas.

Paneles laterales: Paneles desmontables con cerradura con llave y cierres de resbalón.

Entrada de cables: Superior e inferior con tapas atornilladas.

Aislamiento acústico: Opcional.



+34 91 929 33 41



info@swtd.es

GAMA MURALES SMARTWIRED-A500



Aplicaciones

Electrónica, redes, comunicaciones, montaje en pared.

Normativa

- DIN 41.488 Part 1.
- DIN 41.494 Part 7 y 8.
- IEC 60297 - 2 y 3.
- UNE 20539-1 y UNE 20539-2.
- ANSI/EIA-310-D.
- Norma RoHS.
- CE

Descripción

- Estructura con marco soldado.
- Cuatro montantes 19" desplazables en profundidad.
- Paneles laterales desmontables con cierres deslizantes y cierre con llave de seguridad
- Sistema patentado de montaje en pared mediante soporte independiente.
- Fabricación especial con puerta frontal con 4 rejillas.
- Entrada de cables en techo y suelo con tapas precortadas.
- Rejillas superiores para montaje de dos ventiladores de 120x120mm con tapa interior.
- Color estándar Negro RAL 9004



Detalle del panel lateral con llave y cierres de resbalón



Detalle de fijación de la pletina a pared para el montaje de una sola persona



Detalle de fijación interior después de colgar el mural en la pletina



SMART WIRED TECH
D I S T R I B U C I O N E S